



HET UNIL AANBOD

Motoroliën

- ◆ Synthetische en minerale oliën voor lichte benzine- tot zware dieselmotoren
- ◆ Tweetakt motorolie

Transmissieoliën

- ◆ Mineraal en synthetisch
- ◆ Multigraad, API GL4 en GL5
- ◆ A.T.F. oliën

Hydraulische vloeistoffen

- ◆ Hydraulische oliën op 3 micron absoluut gefilterd
- ◆ Zinkvrije en zinkhoudende hydraulische oliën
- ◆ Onontvlambare hydraulische vloeistoffen

Specialiteiten voor de industrie

- ◆ Compressorolie
- ◆ Persluchtsmering
- ◆ Algemene smering
- ◆ Transformatorolie
- ◆ Tandwielkastolie
- ◆ Thermische olie
- ◆ Witte oliën

Sprays

- ◆ Siliconen
- ◆ Kettingen en tandwielen
- ◆ Anticorrosie
- ◆ Tapolie
- ◆ Remmenreiniger
- ◆ Kruipolie
- ◆ Wit vet
- ◆ Voedselkwaliteit
- ◆ PTFE

Winterproducten

- ◆ Antivries
- ◆ Koelvloeistoffen
- ◆ Ruitensproeier antivries

Metaalbewerking

- ◆ Koel- en snijoliën voor ferro- en non-ferrometalen
- ◆ Slijpmiddelen
- ◆ Verdampbare producten
- ◆ Microverstuiving
- ◆ Leibaanoliën

Voedingsindustrie

- ◆ Smeermiddelen voor de voedingsindustrie (USDA H1/NSF)

Vetten

- ◆ Lagervetten
- ◆ Multipurpose vetten
- ◆ Vetten met PTFE, grafiet- en MoS₂-toevoeging
- ◆ Biologisch afbreekbare vetten
- ◆ Vetten voor hoge en lage temperaturen
- ◆ Specialiteiten

Hoogwaardig gamma voor moto's

- ◆ Oliën voor motoren, transmissies, vorken en kettingen

Materieel

- ◆ Vetpompen
- ◆ Skimmers
- ◆ Refractometers
- ◆ Filtreertoestellen
- ◆ Doseerpompen
- ◆ Slanghaspels
- ◆ Opvangbakken

Tuin- en bosbouw

- ◆ Kettingzaagoliën
- ◆ Biologisch afbreekbare oliën en vetten
- ◆ Tweetakt oliën

Reinigingsproducten

- ◆ Ontvetters
- ◆ Handzeppen
- ◆ Opslorpkorrels

UNIL LUBRICANTS

SINCE 1903

BELGIË

Bergensesteenweg 713
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0)2 365 02 00
Fax +32 (0)2 360 01 12
info@unil.com
orders@unil.com

www.unil.com



ISO 9001 - ISO 14001
Certified



TRANSMISSIEOLIËN VOOR MANUELE VERSNELLINGSBAKKEN

Info

Bent u niet zeker van het type smeermiddel dat u nodig heeft voor uw machines? Neem dan contact op met onze technische dienst, wij helpen u graag verder met de keuze van uw product.

Contacteer ons via telefoon: +32 (0) 2 365 02 00 of via mail: info@unil.com

PRODUCT	SAE	OMSCHRIJVING	NORMEN	SPECIFICATIES
GERION LS	75W90 75W140	100% synthetische EP-oliën (extreme pressure), speciaal ontwikkeld voor de smering van bruggen met sperdifferentieel. Dit type brug wordt op talrijke sportieve en racewagens geplaatst, evenals op terreinwagens en voertuigen voor openbare werken.	API GL4/GL5-LS • MAN 341 Type E3 • MAN 341 Z2 • MAN M 342 M3 • SCANIA STO:01 • API MT-1 • DAF • IVECO • MB-Approval 235.8 • ZF-TE-ML 02B/01/12B/16F/17B/19C/21B	<ul style="list-style-type: none"> Doeltreffende bescherming voor de strengste hypoïde koppels bij eender welke gebruiksomstandigheden.
GERION DRIVE	75W90 75W140	LONG DRAIN olie, 100% synthetisch voor zwaar belaste versnellingsbakken en achterbruggen van industriële voertuigen en grondverzetmachines. Ideaal voor de vereenvoudiging van de bevoorrading van smeermiddelen.	API GL4/GL5/MT-1 • ARVIN MERITOR 0-76-N • DAF • IVECO • MACK GO-J • MAN 341 Z2 • MAN M 342 M3 • MB 235.11 • MIL-PRF-2105 E • SAE J2360 • SCANIA STO:01 • ZF-TE ML 02B/05B/07A/16F/17B/12B/19C/21B	<ul style="list-style-type: none"> Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen. Buitengewone thermische stabiliteit. Goede antisluitage eigenschappen. Brandstofbesparing dankzij wrijvingsvermindering.
GERION EXTRA	75W90	Synthetische olie voor bvb. versnellingsbakken van personenwagens met koud vloeibare olie (Renault, Peugeot, Citroën).	API GL4/GL5 • MAN 342 M1 • MB 235.0 • MIL-L-2105D • VOITH • VOLVO 97310/ 97316 • ZF-TE ML 07A/16B/16C/16D/17B/19B/21A	<ul style="list-style-type: none"> Hoge viscositeitsindex en goede vloeibaarheid bij lage temperaturen; vergemakkelijkt het schakelen. Strengere gebruiksomstandigheden mogelijk dankzij de uitstekende 'uiterste druk'-eigenschappen.
GERION LE	75W80	GERION LE is geschikt voor mechanische versnellingsbakken die een API GL 4 niveau, een SAE-graad 75W80 en voornamelijk de homologatie ZF TE-ML 02 E (verversingen tot 540.000 km) vereisen.	API GL4 • ZF-TE-ML 02D • MAN 341 Type E3/Z3 • DAF • IVECO • Volvo 97307 • RENAULT	<ul style="list-style-type: none"> Sterk verbeterde antisluitage en 'uiterste druk'-eigenschappen voor een goede bescherming van de tandwielen. Optimale smering bij koudstart, dankzij de goede vloeibaarheid bij lage temperaturen. Compatibel met non-ferro metalen. Thermische stabiliteit en goede oxidatieweerstand vereist door de hoge werkingstemperaturen van de moderne transmissies.
GEAR EP	80W85 80W90 85W140	Voor versnellingsbakken van personenwagens, vrachtwagens, landbouwmachines, grondverzetmachines en heftrucks die olienorm API GL4 vereisen. Tevens geschikt voor matig belaste achterbruggen, indien ze voldoen aan de 'uiterste druk'-voorschriften van de constructeur, en voor keerkoppelingen.	API GL4 • MB 235.1 • MAN 341 Type E1/Z1 • ZF TE ML 02A/16A/17A/19A	<ul style="list-style-type: none"> Verhoogde 'uiterste druk'- en antisluitage-eigenschappen. Uitstekende smering bij alle temperaturen. Grote thermische stabiliteit.
GEAR LS	80W90 85W90 85W140	Uiterste-druk (EP)-oliën, speciaal ontwikkeld voor de smering van bruggen met sperdifferentieel. Dit type brug wordt op talrijke sportieve- en racewagens geplaatst, even als op terreinwagens en voertuigen voor openbare werken.	API GL5-LS • Ford M2C 104A • ZF-TE-ML 05	<ul style="list-style-type: none"> Verhoogde 'uiterste druk'- en antisluitage-eigenschappen.
GEAR ZF	80W90 85W90 85W140	Voor zwaar belaste tandwieltransmissies zoals de versnellingsbakken en hypoïde achterbruggen van industriële voertuigen, grondverzetmachines, landbouwmachines, en machines waarvoor de fabrikant API GL5 aanbeveelt.	API GL5 • MB 235.0 • DAF • MAN 342 M1 • MIL-L-2105D • RENAULT • VOITH 3.325-339 • VOLVO 97310/97316 • ZF-TEML 01/05A/07A/16B/16C/16D /17B/19B/21A	<ul style="list-style-type: none"> Verhoogde 'uiterste druk'- en antisluitage-eigenschappen. Uitstekende smering bij alle temperaturen. Grote thermische stabiliteit.
MULTIGEAR	75W80	Synthetische olie voor bvb. versnellingsbakken van personenwagens met koud vloeibare olie (Renault, Peugeot, Citroën).	API GL5	<ul style="list-style-type: none"> Hoge viscositeitsindex en goede vloeibaarheid bij lage temperaturen; vergemakkelijkt het schakelen. Strengere gebruiksomstandigheden mogelijk dankzij de uitstekende 'uiterste druk'-eigenschappen. Uitstekende thermische stabiliteit.
UNIVERSAL GEAR	80W90	Een olie die zowel aan de API GL4 als de GL5 beantwoordt. Ideaal voor een vereenvoudiging van de bevoorrading van smeermiddelen.	API GL4/GL5	<ul style="list-style-type: none"> Verhoogde 'uiterste druk'- en antisluitage-eigenschappen.