



НАША ПРОДУКЦИЯ

Моторные масла

- ◆ Синтетические и минеральные масла для бензиновых и дизельных двигателей
- ◆ Двухтактные моторные масла

Трансмиссионные масла

- ◆ Минеральные и синтетические
- ◆ Универсальные API GL4 и API GL5
- ◆ Масла ATF

Гидравлические жидкости

- ◆ Фильтрованные гидравлические масла
- ◆ Безцинковые и цинкосодержащие масла
- ◆ Биоразлагаемые масла
- ◆ Негорючие гидравлические жидкости

Индустриальные материалы

- ◆ Компрессорные масла
- ◆ Смазки для пневматического оборудования
- ◆ Смазки общего назначения
- ◆ Трансформаторные масла
- ◆ Редукторные масла
- ◆ Масла теплоносители
- ◆ Белые масла

Аэрозоли

- ◆ Силиконовые спреи
- ◆ Для открытых зубчатых передач
- ◆ Антикоррозийные составы
- ◆ Очистители
- ◆ Проникающие масла
- ◆ Белые смазки
- ◆ Смазочные материалы с пищевым допуском
- ◆ PTFE

Сельское хозяйство и лесная промышленность

- ◆ Масла для цепных пил
- ◆ Биоразлагаемые масла и смазки
- ◆ Масла для 2-тактных и 4-тактных двигателей

Металлообработка

- ◆ Водосмешиваемые эмульсии для черных и цветных металлов
- ◆ Масла для шлифовки
- ◆ Антикоррозийные материалы
- ◆ Добавки к СОЖ
- ◆ СОЖ в аэрозольной упаковке
- ◆ Масла для направляющих

Смазки для пищевой промышленности

- ◆ Смазки для пищевой промышленности (USDA H1/NSF)

Смазки

- ◆ Смазки для подшипников
- ◆ Многоцелевые смазки
- ◆ Смазки на основе PTFE, графита и MoS2
- ◆ Биоразлагаемые смазки
- ◆ Высокотемпературные смазки
- ◆ Специальные смазки

Высокотехнологичные смазки для мототранспорта

- ◆ Масла моторные для двигателей и трансмиссий, цепей и вилок

Оборудование

- ◆ Емкости для масла
- ◆ Шприцы
- ◆ Скиммеры
- ◆ Рефрактометры
- ◆ Фильтрующие устройства
- ◆ Дозаторы для насосов
- ◆ Масленки
- ◆ Обезжириватели

“Зимний пакет”

- ◆ Антифриз
- ◆ Охлаждающие жидкости
- ◆ Стеклоочистители

Чистящие средства

- ◆ Обезжириватели
- ◆ Мыло для рук
- ◆ Абсорбирующие гранулы



UNIL LUBRICANTS
SINCE 1903

BELGIUM

Bergensesteenweg 713
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0) 2 365 02 00
Fax +32 (0) 2 360 01 12

info@unil.com
orders@unil.com
www.unil.com



ISO 9001 - ISO 14001
Certified



МАСЛА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Если Вы не уверены в выборе смазочного материала, подходящего под Ваши требования, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки. Мы будем рады помочь Вам подобрать оптимальный продукт.

Тел./факс +32 (0) 2 365 02 00

E-mail: info@unil.com

ПРОДУКТ	SAE/ISO	СТАНДАРТЫ	ОПИСАНИЕ
PALLAS 900	10W40	ACEA E4/E6/E7/E9 • API CF/CI 4 • DAF HP2 • DEUTZ DQCIII-05 • MAN 3477/ 3277/ 3271 .1 • MB 228.51 • MTU 3.1 • RVI RXD • SCANIA LOW ASH • VOLVO VDS-3	PALLAS 900 малозольное (Low SAPS) синтетическое моторное масло, специально разработанное для удовлетворения самых строгих требований к дизельным двигателям Евро IV и Евро V, оснащенных сажевым фильтром (DPF) и / или технологии нейтрализации отработанных газов (SCR) с добавкой AdBlue®. Интервал между заменами может быть увеличен до 150 000 км с промежуточными анализами масла.
PALLAS 725	15W40	ACEA E7/E9 • API CH-4 /CI-4+ /CI-4/ CI-J/ CJ-4 / SM / SN • CAT ECF 1A / 2 / 3 • CUMMINS CES 20081 • DETROIT DIESEL DDC 93K218 • DEUTZ DQCIII-10 LA • MACK EO-O PREMIUM+ • MAN 3575 • MB 228.31 • MTU 2.1 • RVI RLD 3 • VOLVO VDS-3/4	PALLAS 725 15W40 малозольное (Low SAPS) синтетическое моторное масло, специально разработанное для удовлетворения самых строгих требований к дизельным двигателям Euro IV и Euro V, оснащенных сажевым фильтром (DPF) и / или технологии нейтрализации отработанных газов (SCR) с добавкой AdBlue®. Интервал между заменами может быть увеличен до 60 000 км с промежуточными анализами масла.
LCM 850	5W40 / 5W30	ACEA E4 / E5 / E7 • API CI-4/CF • CUMMINS CES 20 077 / 078 • DAF HP2 • IVECO • MACK EO-M+ • MAN 3277 • MB 228.5 • MTU 3 • RVI RXD (VOOR 5W30) • SCANIA LDF-2 (5W40) • VOLVO VDS-3	LCM 850 синтетическое моторное масло с специальными добавками для тяжело нагруженных дизельных двигателей. LCM 850 соответствует спецификациям большинства двигателей класса Евро IV. Версия с вязкостью 5W30 специально разработана для работы при крайне низких температурах окружающей среды и для экономии топлива. Интервал замены может быть расширен до 100 000 км с промежуточными анализами масла.
LCM 825	10W40	ACEA E4 / E7 • API CI-4 • CUMMINS CES 20 077 / 078 • DAF EXTENDED DRAINS • MACK EO-M+ • MAN 3277 • MB 228.5 • MTU 3 • RVI RXD / RLD-2 • SCANIA LDF-2 • VOLVO VDS-3	LCM 825 новое высококачественное синтетическое моторное масло, предназначенное для тяжело нагруженных дизельных двигателей без DPF фильтров. LCM 825 специально создано в соответствии с последними технологическими разработками в странах с низким уровнем выбросов двигателей в соответствии с стандартами EURO IV и EURO V (в том числе SCANIA), оснащенных каталитическим нейтрализатором (SCR) с добавками Ad Blue® и технологией рециркуляции отработавших газов (EGR). Интервал замены может быть расширен до 100 000 км с промежуточными анализами масла.
LCM 800	10W40	ACEA E4 / E5 / E7 • API CI-4/CF • CUMMINS CES 20 077 / 078 • DAF HP 2 • DEUTZ DQCIII / IV • IVECO • MACK EO-M+ • MAN 3277 • MB 228.5 • MTU 3 • RVI RXD • SCANIA LDF-2 • VOLVO VDS-3	LCM 800 высокоэффективное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. LCM 800 соответствует спецификациям большинства двигателей класса Евро IV. Интервал замены может быть увеличен до 80 000 км с промежуточными анализами масла.
MEDOS 700	15W40	ACEA E4 / E5 / E7 • API CI-4 / CF • CUMMINS 20 076 / 077 / 078 • JASO DH-1 • MACK EO-M+ • MAN 3275 • MB 228.3 • MTU 2 • RVI RLD 2 • SCANIA LDF-2 • VOLVO VDS-3	MEDOS 700 высокоэффективное моторное масло, разработанное по самым строгим требованиям для современных дизельных двигателей с турбонаддувом. Данный продукт рекомендуется для двигателей с системой рециркуляции отработавших газов (EGR). Рекомендуемый интервал замены до 60 000 км.
MEDOS 650	15W40	ACEA E5/ E7 • API CI-4 / CF • CUMMINS 20 077 • MAN 3275 • MACK EO M+ • MB 228.3 • MTU 2 • RVI RLD • SCANIA LDF • VOLVO VDS-2	MEDOS 650 15W40 высокоэффективное моторное масло, разработанное специально для удовлетворения самых строгих требований турбодизельных двигателей, используемых в транспортных средствах при перевозках на дальние расстояния. Рекомендуемый интервал замены до 50 000 км.
INTERCOOLER 400	15W40	ACEA E2 • API CG-4/ CF / CF2 / SJ • MAN 271 • MB 228.1 / MB 229.1 • VOLVO VDS • VW 501.01/ 505.00	INTERCOOLER 400 высокопроизводительное минеральное моторное масло (SHPD) для дизельных двигателей, обладающее отличными характеристиками, с рекомендуемым интервалом замены до 30 000 км. INTERCOOLER 400 также может быть использовано для бензиновых двигателей.