

SERVICE LUB

MEI 2016



UITBREIDING

VERBETERDE TOEGANG

VEILIGHEID EN MILIEU

UITBREIDING SCHUIMBLUSINSTALLATIE

WEDSTRIJD

WIN EEN UNIEKE UNIL BBQ!



EK KALENDER GRATIS KALENDER EK 2016

Mis geen enkele wedstrijd van het Europees Kampioenschap voetbal dankzij onze Unil Lubricants EK-kalender!

Hang dit handig speelschema op een zichtbare plaats op kantoor of op de werkplaats en maak kans op één van onze mooie prijzen! (Meer info op de laatste pagina.)

Wilt u een paar extra exemplaren voor u of uw bedrijf?

UNIL BEZORGT U GRATIS EEN EK-KALENDER*

Vermeld hoeveel exemplaren u graag wilt. Stuur een e-mail naar info@unil.com, of neem telefonisch contact op (tel. +32 2 365 02 00).

(* Zolang de voorraad strekt.)



Safecut M 100 NT

OPLOSBAAR SNIJOLIE VOOR
ALLE METAALBEWERKINGEN

Safecut M 100 NT werd door Unil Lubricants ontwikkeld voor de uitvoering van alle bewerkingen op alle metalen. Deze all-round snijolie blinkt uit in bewerkingen op gietijzer, maar kan ook zware bewerkingen op inox, titaan en aluminium aan.

Dankzij de specifieke eigenschappen, zoals de lage affiniteit van de snijolie op de spaanders, is het een zeer economisch product door het lage verbruik. Het is met andere woorden het alternatief bij uitstek om een hoog verbruik aan micro-emulsie tegen te gaan.

Bovendien is Safecut M 100 NT zeer laag schuimend en blijft ze uitermate stabiel op lange termijn.

HVB

HYDRAULISCHE OLIE MET
HOGE VISCOSITEITSINDEX

HVB is een hydraulische olie met een verhoogde viscositeitsindex. Hierdoor blijft de olie op een constante viscositeit, zelfs wanneer ze onderhevig is aan grote temperatuursveranderingen. De smering en de bescherming van de machines blijven hierdoor steeds gegarandeerd.

Door de specifieke eigenschappen van HVB is deze vloeistof perfect geschikt voor gebruik bij rollend materieel, maar ook andere hydraulische toepassingen binnen de industrie kunnen met HVB gesmeerd worden.

HVB is één van de best gewaardeerde oliën binnen het Unil-gamma. Gedurende 30 jaar werd continu gewerkt aan de optimalisatie van de formulie. Dit maakt van HVB een absolute topper.

Chain S

SYNTHETISCH SPRAY
VOOR KETTINGEN

Met Chain S beschik je over een 100% synthetisch polyvalent sme- en beschermingsmiddel. Door de specifieke eigenschappen die deze spray bezit; zoals een goed indringend vermogen, een grote kleefkracht, weerstand aan water en aan hoge drukken, weerstand aan hoge temperaturen en aan corrosie, worden kettingen niet langer uitgerokken door slijtage.

Deze voordelen zorgen er tevens voor dat dit product op tal van verschillende manieren kan worden ingezet binnen de industrie. Werkplaatsen, garages, herstellere-werkplaatsen voor motoren en fietsen en doe-het-zelf ateliers kunnen beroep doen op de Chain S om op een zuivere en gemakkelijke manier te zorgen voor de smering van kettingen, scharnieren, bouten, veren, sloten, articulaties, bowdenkabels, batterijpolen, geleidingen, kleine tandwielen enzovoort.

UNIL creëert,
innoveert en informeert...

Voor alle informatie over onze producten en diensten kan u terecht op onze website: www.unil.com

PRODUCT
IN DE KIJKER

VERBETERDE TOEGANG

Begin dit jaar werd ons gebouw in de Ferdinand Uylenbroeckstraat meer toegankelijk gemaakt door de aanleg van een gloednieuwe verbindingsweg naar de rest van onze ateliers. De plannen van de verbindingsweg werden speciaal in het leven geroepen om in te spelen op de noden van het bedrijf.

Door de stijging in vraag naar onze smeermiddelen hadden we op korte termijn nood aan extra stockageruimte, die gemakkelijk toegankelijk is. Door deze relatief kleine verandering aan de infrastructuur kunnen alle vorkheftrucks zonder problemen de extra palletplaatsen bereiken. Een verandering waardoor er niet meer met de vrachtwagen gereden moet worden en waardoor er dus heel wat tijd bespaard wordt.

Nieuwsgierig naar de volgende stappen in onze uitbreidingsplannen?

Neem dan een kijkje in ons dossier uitbreidingswerken
www.unil.com

DOSSIER UITBREIDINGSWERKEN

» VEILIGHEID EN MILIEU

AANPASSING SCHUIMBLUSSYSTEEM

COMBINATIE BRANDETECTIE EN BRANDBLUSSING

Bij de uitbreiding van de bedrijfsterrain heeft Unil ervoor gekozen vergaande maatregelen te nemen met aandacht voor de continuïteit van het bedrijf, de bescherming van haar personeel, de omgeving en het milieu inzake brandveiligheid.

Voor de opstart van een volgende fase in Unils uitbreidingsplannen werd de focus, mede dankzij het huidige blussysteem, gelegd op het optimaliseren van zowel branddetectie als brandbestrijding.

De volledige nieuwbouw wordt uitgerust met een branddetectiesysteem waarbij de combinatie gemaakt wordt tussen rookdetectoren en lineaire warmtedetectie. De rookdetectoren

zorgen voor een waarschuwing van personen en brandweer, de lineaire warmte detectie zal in combinatie met de rookmelders een blussysteem starten.

Met het innovatieve lichtschuimsysteem wordt de te blussen ruimte binnen een vooraf bepaalde tijd (max. 3 minuten) volledig opgevuld met schuim. Hierdoor wordt de zuurstoftoevoer van de brandhaard weggenomen en wordt het vuur gedoofd. Deze installatie wordt conform de norm NFPA11 ontworpen en gebouwd.

Met het doorvoeren van slechts een aantal kleine aanpassingen aan de reeds bestaande installatie kan Unil Lubricants de huidige oppervlakte van 1439 vierkante meter vergroten tot 2466 vierkante meter. Dit houdt bijna een verdubbeling in van de werkbare oppervlakte.

- FIRE FORUM -

Met dit project heeft Unil Lubricants een nominatie in de wacht gesleept voor de Fire Forum awards.



UNIL OP MAINTENANCE IN ANTWERP EXPO

Net als in 2015 was Unil Lubricants ook dit jaar aanwezig op Maintenance, de grootste onderhoudsbeurs van dit land. Maintenance biedt elke editie een overzicht van trends en ontwikkelingen binnen alle domeinen van de onderhoudssector zoals gereedschappen, smeermiddelen, reinigingsmaterialen, reserveonderdelen, meettoestellen, veiligheidsmanagement, energiebeheer,...

Met een ruim assortiment aan smeermiddelen voor motoren, metaalbewerking, snijbewerkingen, tandwielkasten, compressoren, hydraulica... kon Unil Lubricants natuurlijk niet onbreken op deze beurs.

De beurs ging van woensdag 20 tot en met donderdag 21 april 2016 door in de Antwerp Expo. Kon je er op de beurs niet bijzijn, maar ben je ook geïnteresseerd in de onderhoudsproducten van Unil, neem dan zeker een kijkje op onze website: www.unil.com.



maintenance 2016

Antwerp Expo • 20 & 21 / 04 / 2016

NIEUWE DISTRIBUTEUR ACPL



Dit jaar startte Unil Lubricants een nieuw samenwerkingsverband met ACPL. Vanaf 1 mei staat ACPL in voor de distributie van onze producten in het zuidelijke deel van België en het Groothertogdom Luxemburg.

Het is steeds de optiek van Unil Lubricants geweest om een optimale dienstverlening te garanderen aan onze klanten door middel van kwalitatief

hoogstaande producten, gespecialiseerde vertegenwoordigers en een geoptimaliseerd logistiek netwerk. In dit kader vormt ACPL de perfecte partner.

ACPL is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in de distributie van banden, velgen, stookolie en natuurlijk ook smeermiddelen. Unil Lubricants is ervan overtuigd dat ACPL, met haar

ervaring en gespecialiseerd tweetalig (Frans en Duits) verkoopteam, de kwaliteit van de dienstverlening aan de Unil-klanten binnen de grote regio rond Luxemburg nog zal bevorderen.

ONTDEK NU ONZE SUPERGREASE 200

Supergrease 200 is ideaal voor het smeren van pen- en busverbindingen en lagers, maar kan eveneens perfect worden ingezet voor alle centrale smeersystemen.

Supergrease 200 is ruim inzetbaar en is onder meer ook geschikt voor de smering van lagers (die eventueel werkzaam zijn in water), assen, gewrichten, wiel- en naaflagers.

Supergrease 200 is:

- zeer waterresistent
- zeer goed hechtend op alle metalen oppervlakken
- perfect bestendig tegen hoge belastingen, schokken en centrifugatie
- gemakkelijk verpompbaar en injecteerbaar in apparatuur onder druk
- vrij van loodzouten
- zeer stabiel in gebruik en opslag

Supergrease 200 is een zeer hechtend multifunctioneel Lithium/Calcium vet, speciaal aangepast om onder extreme omstandigheden van temperatuur en belasting te functioneren.



Het ideale vet voor pen- en bussmering en centrale smeersystemen.

PRODUCT	VISCO-SITEIT	CHLOOR	TOEPASSING	
Meerdere bewerkingen: Uniformisatie				
Safelub S 702 AM	17 Cst	✗	0 %	Dunne snijolie met goede smedigheid en goed koelvermogen. Breed gamma bewerkingen (bv. auto-maatdraaien, ruimen, tandwielstijpen, ...). Zeer goede standtijd resultaten.
Safelub I 952 AM	21 CSt	✗	0 %	Allround snijolie met sterke EP-eigenschappen. Inzetbaar voor gele metalen, alle staalsoorten en inox. Helder, reukloos en zonder mistvorming. Voor draaien, frezen, boren, tappen, tandwielsteken, ...
Honen / Slijpen				
Safelub MG AM	9 Cst	✗	0 %	Uiterst dunne, vloeibare kwaliteitssnijolie. Ideaal toepasbaar voor non-ferrometalen en gele metalen. Kan ook gebruikt worden op stalen. Zeer goede koel- en smeereigenschappen, antimist additief (= geen nevelvorming). Superfijne oppervlakte afwerking.
Langsdraaien				
Safelub DEC 2 AM	20 Cst	✗	0 %	Ideaal voor messing, zachte en half-harde staalsoorten.
Kutilub DI AM	24 CSt	✓	0,8 %	Ideaal voor harde staallegeringen en inox. Niet geschikt voor gele metalen!
Kutilub FP 4 AM	15 Cst	✓	5 %	Dunne olie met goede EP eigenschappen voor bewerkingen op stalen en inox. Verminderde rookontwikkeling tijdens de bewerking.
Tappen				
Safelub I 952 AM	21 Cst	✗	0 %	Allround snijolie met sterke EP-eigenschappen. Inzetbaar voor gele metalen, alle staalsoorten en inox. Helder, reukloos en zonder mistvorming. Uitstekende resultaten voor tappen.
Kutilub DA 3 AM	32 Cst	✓	2,2 %	Allround snijolie inzetbaar voor moeilijke bewerkingen, zowel voor trage als hoge snelheden. Toepasbaar op messing.
Kutilub TF 9 W	160 Cst	✓	12,6 %	Specifiek geformuleerd als tap- en draadsnijolie voor bewerkingen bij trage snelheden. Zwaar geadditveerd waardoor het een zeer sterk product is. De olie is waterafwasbaar en heeft een goede oppervlakte afwerking.
Frezen van ALU met doseerdoppen				
Microspray MA AL	27 Cst	✗	0 %	Biologisch afbreekbare olie, speciaal ontwikkeld voor aluminium maar kan ook op non-ferro metalen gebruikt worden.
Microspray BIO E22	22 Cst	✗	0 %	Biologisch afbreekbare olie op basis van synthetische esters. Te gebruiken op stalen en aluminium, maar niet op gele metalen. Voor frezen, boren, kotteren, snijden, ...
Safelub BIO 35	35 Cst	✗	0 %	Biologisch afbreekbare olie op plantaardige basis met zeer hoge smedigheid. Ideaal voor bewerkingen op aluminium. Niet geschikt voor gele metalen. Kan eveneens verstoven worden.
Safelub BIO ST	50 Cst	✗	0 %	Allround inzetbaar voor vele bewerkingen op stalen. Uitmuntend voor stalen en legeringen.
Tandwielstijpen				
Safelub MG AM	9 Cst	✗	0 %	Uiterst dunne, vloeibare kwaliteitssnijolie. Ideaal toepasbaar voor non-ferrometalen en gele metalen. Kan ook gebruikt worden op stalen. Zeer goede koel- en smeereigenschappen, antimist additief (= geen nevelvorming). Superfijne oppervlakte afwerking.
Safelub S 702 AM	17 Cst	✗	0 %	Dunne snijolie met goede smedigheid en goed koelvermogen. Breed gamma bewerkingen mogelijk met zeer goed standtijd resultaten.

PRODUCT	VISCO-SITEIT	CHLOOR	TOEPASSING	
Tandwielsteken				
Safelub BIO E 46	46 Cst	✗	0 %	Gebaseerd op synthetische esters en bioafbreekbaar. Niet geschikt voor gele metalen.
Diepboren				
Kutilub FP 4 AM	15 Cst	✓	5 %	Dunne olie met goede EP-eigenschappen voor bewerkingen op stalen en inox. Ideaal voor diepboren.
Zinkvonken				
Kutilub ER 1	2,4 Cst	✗	0 %	Bestemd voor de afkoeling en de verwijdering van microspanen bij zinkvonken. Kan rubberen dichtingen aantasten.
Vervormen / ponsen				
Form 925/50	16 Cst	✗	0 %	EP-geadditiveerde olie voor vervormen, licht dieptrekken, draadtrekken, ... Belet kleven op de stempels. Kan verstoven worden.
Starform P 40 S	122 Cst	✓	19 %	Aangewend voor het slaan, snijden en vervormen van ferrometalen met een dikte tot 8 mm. Ideaal voor zware bewerkingen (slaan van bouten, stampen, ponsen, ...) op uiterst harde materialen zoals inox, chroom/nikkel legeringen, ...
Kutilub 550	84 Cst	✓	+20 %	Voor zeer moeilijke bewerkingen en fijn stampwerk bij hoge snelheid (120 steken/minuut) of zware drukken, zelfs boven 1000 ton. Ook goed voor het verspanen van hittebestendige metalen en legeringen zoals titaan (schoepen van gasturbines, onderdelen van reactoren, e.d.): boren, frezen, draaien, kotteren, draadsnijden.

PRODUCT	VISCO-SITEIT	CHLOOR	SOL-VENT	TOEPASSING	
Frezen van ALU met doseersysteem					
Microspray SCH	1,1 Cst	✗	0 %	99 %	Ideaal voor het koud vervormen en ponsen van metalen. Ook voor lichte snij- en zaagbewerkingen.
Form EV 770	1,6 Cst	✗	0 %	96,4 %	Goed voor verschillende vervormbewerkingen zoals plooiën, dieptrekken, ... De olie houdt geen enkel risico in voor nabewerkingen zoals lassen, verven,... en dit zonder te onvetten vooraf!
Form EV 810	1,2 Cst	✗	0 %	98,9 %	Vergelijkbaar met de EV 770 maar heeft nog een snellere verdamping
Form EV 832	1,3 Cst	✗	0 %	94,9 %	Vergelijkbaar met de EV 770 en de EV 810 maar nog meer EP (dus sterker). Matige verdamping.
Form EV 883	5 Cst	✗	0 %	50 %	Product op basis van vetalcohol. Voor vervormen en snijden van staal tot 5 mm. Goede standtijd van het snijgereedschap.
Form EV 4	1,5 Cst	✓	3 %	86,8%	Ideaal voor vervormingen op plaatstaal tot een dikte van 15/10. Trage verdamping, verstuifbaar en ontvetten is niet nodig.

VERNIEUWING ISO-CERTIFICATEN

GARANTIE op kwaliteit, veiligheid en milieuzorg.

Unil Lubricants hecht het grootst belang aan kwaliteit, veiligheid en milieu. Om deze doelstellingen kracht bij te zetten, worden naast de jaarlijkse externe audit ook op regelmatige basis interne audits georganiseerd, om aan de strenge ISO-normen te voldoen.

In 1994 behaalde Unil Lubricants het ISO-certificaat 9001. Deze norm vereist een gestandaardiseerd kwaliteitsbeleid, dat bekend is bij alle werknemers binnen het bedrijf. Onze bedrijfsprocessen worden zo afgestemd opdat we steeds voldoen aan de strenge eisen en wensen van onze klanten.

In 2001 behaalde Unil Lubricants de ISO-norm 14001. Met de hulp van een uitgebreid milieuzorgsysteem worden de milieurisico's beheerd en verminderd. Unil Lubricants staat er op om verder te gaan dan enkel de handhaving van de milieuwetgeving. In ons laboratorium wordt elke dag gezocht naar oplossingen die efficiënt en ecologisch zijn.

In maart 2016 doorstond Unil Lubricants met glans het proces van de hercertificering.



NIEUWE MONSTERNAMEDOOS

EEN PROACTIEF DESIGN

In ons streven naar een continue verbetering van de dienstverlening en het opvolgen van de steeds toenemende internationalisering van onze klanten, hebben we sinds februari 2016 een aantal nieuwigheden in ons olieanalyse-gamma van Alpha Maintenance Systems. Zowel op

technisch vlak als op vlak van service hebben we een reeks aanpassingen doorgevoerd die het u nog gemakkelijker maken een olieanalyse door ons te laten uitvoeren.

Zo werd het monsternamepakket in een nieuw kleedje gestopt. Buiten het verfraaide uiterlijk werd ook de inhoud van het pakket lichtjes aangepast. De 6 individueel verpakte en voorgespoelde flesjes blijven natuurlijk dezelfde, maar in het monsternamepakket kan u dan eveneens 6 afzonderlijke kaartjes terugvinden met unieke barcodes die u op de flesjes en op het bijgevoegde registratieformulier kan klevens. Op die manier kan het oliemonster niet toegeschreven worden aan het formulier van een ander monster.

Het is vanaf nu eveneens mogelijk om via de website www.alphams.eu online uw monsterregistratieformulier in te vullen en door te sturen. Door het barcodenummer in de monsternamedoos te gebruiken, komt uw staal bij het opsturen onmiddellijk overeen met de informatie die via onze website over jouw staal werd opgeslagen.



WWW.ALPHAMS.EU

Meer info over het online registreren van uw oliestalen kan u terugvinden op bovenstaande website.



WEDSTRIJD

BEZORG ONS EEN FOTO VAN JE UNIL EK-KALENDER OP EEN ZICHTBARE PLAATS EN WIN EEN UNIEKE UNIL BBQ!

Hang de bijgevoegde Unil EK-kalender op een zichtbare plaats op kantoor of op de werkplaats, stuur ons hiervan een foto en win een echte Unil BBQ!



De BarrelQ

De BarrelQ is een tot barbecue omgebouwd olievat. Naast een stoere BBQ is het ook een vuurkorf, designmeubel, buitenkeuken en bijzettafel. Hij is bijzonder handig in gebruik. Kortom: de BarrelQ is een griller én een chiller...

De BarrelQ komt met:

- Een rooster, dat in 2 posities gezet kan worden.
- Een mand, gemaakt uit geperforeerd staal.
- Een deksel, om de inhoud af te schermen, maar kan ook gebruikt worden als bijzettafel.
- Een hoes, die je bbq volledig kan afdekken.

Reglement:

Maak een originele foto van jouw Unil EK-kalender, bevestigd op een zichtbare plaats op kantoor of op de werkplaats. Surf naar www.unil.com en volg daar de verdere instructies om je foto in te zenden. Elke inzending krijgt al zeker Unil spiegelhoesjes* in de Belgische driekleur. Op maandag 11 juli 2016 wordt de nieuwe eigenaar van de unieke Unil BBQ bekend gemaakt.



Deze actie loopt tot en met 10 juli 2016.

*Zolang de voorraad strekt.



Service Lub is een uitgave van
UNIL LUBRICANTS NV
Bergensesteenweg 713
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel. 02 365 02 00
Fax 02 360 01 12
info@unil.com
www.unil.com