



НАША ПРОДУКЦИЯ

Моторные масла

- ◆ Синтетические и минеральные масла для бензиновых и дизельных двигателей
- ◆ Двухтактные моторные масла

Трансмиссионные масла

- ◆ Минеральные и синтетические
- ◆ Универсальные API GL4 и API GL5
- ◆ Масла ATF

Гидравлические жидкости

- ◆ Фильтрованные гидравлические масла
- ◆ Безцинковые и цинкосодежащие масла
- ◆ Биоразлагаемые масла
- ◆ Негорючие гидравлические жидкости

Индустриальные материалы

- ◆ Компрессорные масла
- ◆ Смазки для пневматического оборудования
- ◆ Смазки общего назначения
- ◆ Трансформаторные масла
- ◆ Редукторные масла
- ◆ Масла теплоносители
- ◆ Белые масла

Аэрозоли

- ◆ Силиконовые спреи
- ◆ Для открытых зубчатых передач
- ◆ Антикоррозийные составы
- ◆ Очистители
- ◆ Проникающие масла
- ◆ Белые смазки
- ◆ Смазочные материалы с пищевым допуском
- ◆ PTFE

Сельское хозяйство и лесная промышленность

- ◆ Масла для цепных пил
- ◆ Биоразлагаемые масла и смазки
- ◆ Масла для 2-тактных и 4-тактных двигателей

Металлообработка

- ◆ Водосмешиваемые эмульсии для черных и цветных металлов
- ◆ Масла для шлифовки
- ◆ Антикоррозийные материалы
- ◆ Добавки к СОЖ
- ◆ СОЖ в аэрозольной упаковке
- ◆ Масла для направляющих

Смазки для пищевой промышленности

- ◆ Смазки для пищевой промышленности (USDA H1/NSF)

Смазки

- ◆ Смазки для подшипников
- ◆ Многоцелевые смазки
- ◆ Смазки на основе PTFE, графита и MoS2
- ◆ Биоразлагаемые смазки
- ◆ Высокотемпературные смазки
- ◆ Специальные смазки

Высокотехнологичные смазки для мототранспорта

- ◆ Масла моторные для двигателей и трансмиссий, цепей и вилок

Оборудование

- ◆ Емкости для масла
- ◆ Шприцы
- ◆ Скиммеры
- ◆ Рефрактометры
- ◆ Фильтрующие устройства
- ◆ Дозаторы для насосов
- ◆ Масленки
- ◆ Обезжириватели

“Зимний пакет”

- ◆ Антифриз
- ◆ Охлаждающие жидкости
- ◆ Стеклоочистители

Чистящие средства

- ◆ Обезжириватели
- ◆ Мыло для рук
- ◆ Абсорбирующие гранулы

UNIL LUBRICANTS
SINCE 1903

BELGIUM

Bergensesteenweg 713
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0) 2 365 02 00
Fax +32 (0) 2 360 01 12

info@unil.com
orders@unil.com
www.unil.com



ISO 9001 - ISO 14001
Certified



МАСЛА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА



Если Вы не уверены в выборе смазочного материала, подходящего под Ваши требования, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки. Мы будем рады помочь Вам подобрать оптимальный продукт.

Тел./факс +32 (0) 2 365 02 00

E-mail: info@unil.com

ПРОДУКТ	SAE/ISO	СТАНДАРТЫ	ОПИСАНИЕ
LCM 800	10W40	ACEA E7/E5/B3/B4/A3 • API CI-4/SL • MB 228.5 / MB 229.1 • Volvo VDS-3 • MTU Type 2 • MAN 3277 • RXD • Mack EO-M + • Cummins 20071/72/76/77/78 • Scania LDF2 • Deutz DQC III / IV	LCM 800 10W40 высокопроизводительное моторное масло для сверхмощных дизельных двигателей, работающих в самых тяжелых условиях эксплуатации. Удовлетворяет техническим требованиям большинства двигателей стандарта Euro IV. Низкая вязкость масла при отрицательных температурах обеспечивает быстрый запуск двигателя.
PALLAS 725	15W40	ACEA E9-08-(2008)/E7-04-Issue-2-(2007) • API CJ-4/CI-4PLUS/CI4/CH4/SM • MB-Approval 228.31 • MAN 3275 • MTU Type 2.1 • Volvo VDS 3/4 • Mack EO-O Premium Plus • Renault Truck RLD-3 • Cummins CES 20081 • CAT ECF 1a/2/3 • Deutz DQC III-05 • Detroit Diesel DDC 93K218	PALLAS 725 всесезонное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей (SHPD- Super Hight Performance Diesel) с исключительной стойкостью к "сдвигу" при высоких температурах. PALLAS 725 15W40 специально разработано для удовлетворения самых строгих требований для 4-тактных дизельных двигателей стандарта Евро-4 и Евро-5, оснащенных сажевыми фильтрами DPF и каталитическими нейтрализаторами SCR с добавкой AdBlue. PALLAS 725 15W40 рекомендовано использовать в коммерческом транспорте и спецтехнике в самых тяжелых условиях эксплуатации.
MEDOS 650	15W40	ACEA E7/E5/B3/A3 • API CI-4/SL • MB 228.3 / MB 229.1 • Volvo VDS-3 • MAN 3275 • MTU Type 2 • RD-2 • Mack EO-M + • Cummins 20076/77/78 • Scania LDF • MB 228.1 / MB 229.1 • MAN 271	Medos 650 моторное масло класса SHPD с высокими эксплуатационными характеристиками. Подходит для коммерческого транспорта и спецтехники, в том числе с бензиновыми двигателями.
XANTHOS	10W40	ACEA E5 • ALLISON C4 • API CH4/GL4 • CAT TO2 • FORD M2C134D/M2C159B • JD J20A/J20C/J27 • MF 1127A/M1135/M1139/M1141/M1144 • NEW HOLLAND 82009200 • ZF TE ML 06/TE ML 07/TE ML 12	XANTHOS 10W40 универсальное масло для сельскохозяйственной техники и коммерческого транспорта, применяемое для смазывания двигателей, коробок передач, трансмиссий, в гидростатических или гидравлических системах передач, мокрых тормозов и компрессоров. Данное масло не рекомендуется для использования в дифференциалах некоторых грузовиков.
AGRIALLE	15W30 15W40	ACEA E5 • ALLISON C4 • API CH4/GL4 • CAT TO2 • CCMC D4 • Ford M2C 134D/159B • JD J20A/J20C/J27 • JI CASE 145 • MF 1127A/1135/M1139/M1141/M1144 • New Holland 82009202 • ZF TE ML 06/07	AGRIALLE многофункциональное масло для сельскохозяйственной техники: тракторов, комбайнов, измельчителей и т.д. Преимущества: • универсальное масло для двигателей, гидравлических систем, механических трансмиссий (в том числе тяжело нагруженных) и мокрых тормозов; • класс вязкости позволяет осуществлять легкий запуск двигателя при низких температурах и обеспечивает быструю реакцию гидросистемы на управление; • позволяет увеличить интервал между заменами масла; • обеспечивает стойкость к образованию коррозии, эффективное сопротивление износу и пенообразованию.
FLUID VO	68	API GL4 • ALLISON C4 • ISO 6743 HV • DENISON HF0 • ZF TE ML 06 • CAT TO2 • MF M1141 • JD J20D • FORD M2C134D • Volvo WB 101	FLUID VO многофункциональное минеральное масло для тракторов и другой сельскохозяйственной техники, предназначено для смазки различных деталей машин: механических трансмиссий, гидравлических систем, мокрых тормозов.
FLUID HIS	68	API GL4 • John Deere J20B/J20C/J20D • CAT TO2 • Massey Ferguson CMS M 1135/1141/1143/1145 • Case New Holland CNH MAT 3505/3525 • CASE MS 1207/1210 • Ford ESN-M2C 86B/86C/134D • FNHA-2-C-200.00 • ZF TE-ML 05F/03E/06K/17E • VCE WB 101 • Kubota UDT Fluid	FLUID HIS универсальное масло для тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Не применяется для двигателей, предназначено для смазывания в следующих системах: механические трансмиссии (редукторы, мультипликаторы, раздаточные коробки), гидравлические трансмиссии, мокрые тормоза.
GEAR ZF	80W90 85W90 85W140	API GL5 • FORD M2C108C • JD J11D/J11E • MB 235.0 • ZF TE ML 01/TE ML 05/TE ML 07	GEAR ZF трансмиссионное масло для коробок передач, гипоидных мостов коммерческих автомобилей, землеройной техники, сельскохозяйственного оборудования и машин, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Особенности: • отличные смазывающие свойства при любой температуре; • высокая термическая стабильность; • повышенные противозадирные и противоизносные характеристики.
HYDRALUX HV	32 46 68	ISO 6743 HV • DIN 51524 part 3 HLP-D • NFE 48602 HV • Vickers M 2950 S • Vickers I 286 S • MAN N 698	HYDRALUX HV масло с высоким индексом вязкости для использования в гидравлических системах, особенно рекомендуется для оборудования, подверженного загрязнению водой, и в случаях, когда могут возникнуть значительные изменения температуры.
FLUID BIO S	22 46	ISO 6743 HV • CEC-L-33-A-93 • DIN 51524 part 3 HVLP	FLUID BIO S биоразлагаемое масло для гидравлических систем, работающих в жестких условиях, требующих применения масла с высокими противоизносными характеристиками и стабильно высоким индексом вязкости. FLUID BIO S особенно рекомендуется везде, где существует риск возникновения протечек или разлива масла с вероятностью загрязнения окружающей среды.