



HET UNIL AANBOD

Motoroliën

- ◆ Synthetische en minerale oliën voor lichte benzine- tot zware dieselmotoren
- ◆ Tweetakt motorolie

Transmissieoliën

- ◆ Mineraal en synthetisch
- ◆ Multigraad, API GL4 en GL5
- ◆ A.T.F. oliën

Hydraulische vloeistoffen

- ◆ Hydraulische oliën op 3 micron absoluut gefilterd
- ◆ Zinkvrije en zinkhoudende hydraulische oliën
- ◆ Onontvlambare hydraulische vloeistoffen

Specialiteiten voor de industrie

- ◆ Compressorolie
- ◆ Persluchtsmering
- ◆ Algemene smering
- ◆ Transformatorolie
- ◆ Tandwielkastolie
- ◆ Thermische olie
- ◆ Witte oliën

Sprays

- ◆ Siliconen
- ◆ Kettingen en tandwielen
- ◆ Anticorrosie
- ◆ Tapolie
- ◆ Remmenreiniger
- ◆ Kruipolie
- ◆ Wit vet
- ◆ Voedselkwaliteit
- ◆ PTFE

Winterproducten

- ◆ Antivries
- ◆ Koelvloeistoffen
- ◆ Ruitensproeier antivries

Metaalbewerking

- ◆ Koel- en snijoliën voor ferro- en non-ferrometalen
- ◆ Slijpmiddelen
- ◆ Verdampbare producten
- ◆ Microverstuiving
- ◆ Leibaanoliën

Voedingsindustrie

- ◆ Smeermiddelen voor de voedingsindustrie (USDA H1/NSF)

Vetten

- ◆ Lagervetten
- ◆ Multipurpose vetten
- ◆ Vetten met PTFE, grafiet- en MoS2-toevoeging
- ◆ Biologisch afbreekbare vetten
- ◆ Vetten voor hoge en lage temperaturen
- ◆ Specialiteiten

Hoogwaardig gamma voor moto's

- ◆ Oliën voor motoren, transmissies, vorken en kettingen

Materieel

- ◆ Opslagtanks
- ◆ Vetpompen
- ◆ Skimmers
- ◆ Refractometers
- ◆ Filtreertoestellen
- ◆ Doseerpompen
- ◆ Slanghaspels
- ◆ Opvangbakken
- ◆ Oliekannen
- ◆ Ontvettingstafels

Tuin- en bosbouw

- ◆ Kettingzaagoliën
- ◆ Biologisch afbreekbare oliën en vetten
- ◆ Tweetakt oliën

Reinigingsproducten

- ◆ Ontvetters
- ◆ Handzeppen
- ◆ Opslorpkorrels

UNIL LUBRICANTS

SINCE 1903

BELGIË

Bergensesteenweg 713
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0)2 365 02 00
Fax +32 (0)2 360 01 12
info@unil.com
orders@unil.com

NEDERLAND

Tel. +31 (0)72 744 00 33
Fax +31 (0)72 744 00 34
infoln@unil.com
ordersnl@unil.com

www.unil.com



ISO 9001 - ISO 14001
Certified



VETTEN

Info

Bent u niet zeker van het type smeermiddel dat u nodig heeft voor uw machines? Neem dan contact op met onze technische dienst, wij helpen u graag verder met de keuze van uw product.

Contacteer ons via telefoon: +32 (0) 2 365 02 00 of via mail: info@unil.com

VETTEN	TOEPASSINGEN	SAMENSTELLING				KENMERKEN						
		Verdikkingsmiddel		Basisolie		Kleur	Vastheid	Temperatuur	Mechanische stabiliteit	Weerstand tegen water	Extrem drukvermogen	Corrosiebestendigheid
		Zeebasis	Druppelpunt (°C)	Aard	Viscositeit (cSt bij 40°C)		NLGI-graad	Gebruikstemperaturen (°C) min/max				
Grease EP/R	Allround extreme druk vet, ideaal voor uniformisering van meerdere smeertoepassingen.	Lithium	190	Mineraal	130	Amber	00/0/1/2/3	-20/+140	xx	x	xx	xx
Molith EP	Vet met molybdeendisulfide en grafiet voor machineonderdelen die onderhevig zijn aan continue zware belastingen en/of schokken (grondverzet en industriële toepassingen).	Lithium	190	Mineraal	95	Zwart	2	-20/+140	xxx	xx	xxx	xx
Supergrease 100 Supergrease 200 Supergrease 350	Multifunctioneel, zeer hechtend en waterbestendig. Bestand tegen hoge drukken en temperatuurschommelingen. Dit vet is breed inzetbaar binnen de industrie en in openbare werken.	Lithium-Calcium	180	Mineraal	140 310 400	Groen Groen Blauw	2	-20/+140	xxx	xxx	xxx	xxx
Caliopal	Uiterste druk vet voor glijlagers, trage rollagers (500 - 750 tr/min.) en andere zwaar belaste onderdelen. Vet met een uitzonderlijk lange levensduur.	Lithium-Calcium	180	Mineraal	420	Bruin	0 2	-20/+110 -20/+120	xx	xxx	xxx	xx
Synbio Grease	Biologisch afbreekbaar vet vop synthetische basis. Geschikt voor toepassingen in bos- en landbouw.	Lithium-Calcium	160	Synthetisch en plantaardig ester	45	Groen	2	-18/+145	xx	xxx	xx	xxx
Alba +	Vet op basis van Teflon, bestemd voor lagers onderhevig aan zware belastingen (limietsmering) en telescopische geleidingen.	Lithium complex	270	Mineraal	210	Wit	2	-30/+140	xxx	x	xxx	xx
Thermoplex	Universeel vet voor veeleisende toepassingen van gewrichten, glij- en rollagers, onderhevig aan zware belastingen. Ideaal voor wiellagers van vrachtwagens en systemen met centrale smering.	Lithium complex	260	Mineraal	210	Groen	2	-30/+140	xxx	xx	xx	xxx
Polyfood	Voedingsgeschikt vet (NSF H1 gekeurd) op basis van witte olie. Ideaal voor de smering van lagers en geleidingen in ovens, transportbanden, ... waar incidenteel contact met voedingsmiddelen kan optreden.	Calcium-complex	200	Witte minerale olie	180	Wit	00/2	-20/+150	xx	xxx	xx	xxx
Alimenta	Vet op basis van bentoon (NSF H1 gekeurd). Speciaal ontwikkeld voor de voedingsindustrie, waar incidenteel contact met voedingsmiddelen kan optreden.	Bentoon	Zonder	Witte minerale olie	80	Wit	2	-20/+200	xx	xx	xx	xx
HT 300	Vet op basis van grafiet voor belaste lagers onderhevig aan hoge temperaturen (200 tot 300°C).	Bentoon	Zonder	Mineraal	460	Zwart	2	-15/+300	xx	x	xxx	xx
Polygrease	Synthetisch longlife vet bestemd voor een langdurige smering van glij- en rollagers die onder extreme omstandigheden werken.	Bentoon	260	Synthetisch ester	100	Lichtgeel	2	-40/+180	xxx	xxx	xxx	xxx
PBC	Een loodvrije pasta voor smering van onderdelen met trage bewegingen, die onderhevig zijn aan hoge belastingen en/of hoge temperaturen. Uitstekende werking als antigrippeer-middel (bv. thermisch hoogbelaste schroefverbindingen).	Koperhoudend organometaal-complex	Onsmelbaar	Mineraal	95	Koperkleurig	2	-10/+200 als smeermiddel en tot +1200 als antigrippeermiddel	xxx	xxx	xx	xxx